



SOLUTION

ASIII MP

MAGASIN AUTOMATIQUE
AVEC FONCTIONS DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT



PLUS DE FLEXIBILITÉ

L'AS III MP fonctionne en conjonction avec le module PR III.

Sa conception compacte permet un accès facile pour le chargement/déchargement de matière brute, de chutes ou de pièces en micro-jonction.

Une capacité de 3 000 kg est disponible sur chacune des 9 palettes (max.) assurant de longs cycles de production ininterrompus et la planification des travaux sur différents matériaux.

L'AS III MP est équipé d'une porte de sécurité entre le chargeur et l'élévateur de palette pour permettre un changement rapide de matière pendant que la machine travaille.

PLUS DE CAPACITÉ

Unité de chargement basée sur le concept L III pour un mouvement rapide et fluide.

Les ventouses permettent le chargement de différents matériaux.

Le chargement et le déchargement simultanés des tôles par des unités séparées permettent des temps très courts de changement de tôles.

L'AS III MP peut être facilement installé sur des machines nouvelles ou existantes.

Le logiciel FMS Controller en option permet la gestion de la liste des travaux à partir d'un PC central sans avoir besoin d'accéder au pupitre de commande de l'AS III MP.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

			AS III MP 300	AS III MP 300/400
Nombre total de palettes		pièces	8-9	
Poids maxi / palette		kg	3 000	
Hauteur maxi d'empilage / palette		mm	280 (avec palette bois) 130 (sans palette bois) 120 (chutes, pièces en micro-jonction)	
Configurations palettes	Alt. 1	palettes / mm	4 RM / 130 5 UL / 120	4 RM / 120 5 UL / 120
	Alt. 2		5 RM / 130 4 UL / 120	5 RM / 120 4 UL / 120
	Alt. 3		2 RM / 280 2 RM / 130 4 UL / 120	2 RM / 280 2 RM / 120 4 UL /
Dimensions tôles ^{1) 2)}	max. min.	mm	3 050 x 1 525 1 000 x 300	4 070x 1 525 1 000 x 300
Épaisseurs tôles ^{1) 2)}		mm	0,8-6	
Temps type de changement de palette		s	75	
Hauteur maxi magasin		mm	5300	
Capacité maxi du préhenseur		kg	300	
Vitesse du chargeur		m/min	70	
Temps type de chargement d'une tôle		s	~18	~20
Ventouses		pièces	49	55
Aimants de séparation		pièces	2	
Vitesse du déchargeur		m/min	5-30	
Dimensions mini tôle à décharger		mm	1 000 x 35	

¹⁾ peut être limité par le déchargeur - ²⁾ peut être limité par les spécifications machine

Lors de l'utilisation de ce produit, des mesures appropriées de prévention des risques doivent être prises.

AMADA SA

Paris Nord II
96, avenue de la Pyramide
93290 Tremblay en France
Tél : +33 (0)1 49 90 30 00
Fax : +33 (0)149 90 31 99
www.amada.fr

AMADA SA BELGIQUE

Doenaertstraat 15
B8500 COURTRAI
Belgique
Tel: +32 (0) 56 35 21 33
Fax: +32 (0) 56 37 00 39
www.amada.be

AMADA SWISS GmbH

Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen
Suisse
Tel: +41 (0) 52 304 00 34
Fax: +41 (0) 52 304 00 39
www.amada.ch

