



SOLUTION

ASIII MP

MAGAZZINO AUTOMATICO
CON FUNZIONI DI CARICO/SCARICO



MAGAZZINO AUTOMATICO CON FUNZIONI DI CARICO/SCARICO

EMZR B/T | EM MII | AE

MAGGIORE FLESSIBILITÀ

AS III MP funziona insieme alla macchina PRIII.

Design compatto con un facile accesso per il carico/lo scarico e la sostituzione delle materie prime, degli sfridi o del materiale con microgiunzioni.

La capacità di 3.000 kg è disponibile su ognuno dei 9 pallet (max) assicurando l'esecuzione di un'ininterrotta produzione di lunga durata e la programmazione di lavori con materiali differenti.

AS III MP è dotato di una porta di sicurezza tra il caricatore e il sollevatore dei pallet per consentire un rapido cambio di materiale durante la lavorazione della lamiera.

MAGGIORE CAPACITÀ

Unità di carico basata sul concetto L III per un movimento veloce e uniforme.

Ventose permettono il carico di materiali differenti.

Il carico/scarico avviene simultaneamente grazie alle unità separate, garantendo tempi minimi di sostituzione lamiera.

ASIII MP può essere facilmente installato su macchine nuove o già esistenti.

Il software FMS Controller (opzionale) consente la gestione delle liste di lavoro da un PC centrale, senza la necessità di accedere al terminale di comando ASIII MP

SPECIFICHE TECNICHE

			AS III MP 300	AS III MP 300/400
Numero di pallet totale		pcs	8-9	
Peso massimo carico lamiera		kg	3 000	
Altezza massima di impilamento per pallet		mm	280 (with wooden pallet) 130 (no wooden pallet) 120 (scrap, microjointed)	
Configurazioni del pallet	Alt. 1	pallets / mm	4 RM / 130 5 UL / 120	4 RM / 120 5 UL / 120
	Alt. 2		5 RM / 130 4 UL / 120	5 RM / 120 4 UL / 120
	Alt. 3		2 RM / 280 2 RM / 130 4 UL / 120	2 RM / 280 2 RM / 120 4 UL /
Dimensioni del materiale ^{1) 2)}	max. min.	mm	3 050 x 1 525 1 000 x 300	4 070x 1 525 1 000 x 300
Spessore della lamiera ^{1) 2)}		mm	0.8-6.0	
Tempo tipico di sostituzione pallet		s	75	
Altezza totale massima della macchina		mm	5300	
Massima capacità di sollevamento		kg	300	
Velocità di spostamento del caricatore		m/min	70	
Tempo tipico per il caricamento della lamiera		s	18	20
Numero di ventose		pcs	49	55
Numero di magneti di separazione		pcs	2	
Velocità di spostamento dello scaricatore		m/min	5-30	
Dimensioni minime della lamiera da scaricare		mm	1 000 x 35	

¹⁾ Può essere limitato dallo scarico della macchina - ²⁾ Può essere limitato dalle specifiche della macchina

Durante l'uso del prodotto, adoperare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

AMADA ITALIA S.r.l.

Via Amada I., 1/3
29010 Pontenure
(Piacenza)
Italia
Tel: +39 0523-872111
Fax: +39 0523-872101
www.amada.it

