



# SOLUTION

## AS LUL 3015

MAGASINS AUTOMATIQUES POLYVALENTS  
POUR MACHINES LASER À OPTIQUES MOBILES



# AS LUL 3015

## MAGASINS AUTOMATIQUES POLYVALENTS POUR MACHINES LASER À OPTIQUES MOBILES

REGIUS | VENTIS | ENSIS

### COMPACT ET ERGONOMIQUE

Les magasins AS LUL remplissent deux fonctions : le chargement / déchargement automatiques des tôles de la machine et le stockage des tôles brutes et des pièces découpées.

Grâce à sa conception très compacte, son association avec la machine laser s'avère très peu encombrante et son design facilite l'accès aux tables de découpe.

Le palonnier à ventouses permet le chargement de différents types de matériaux tel que l'acier, l'aluminium, etc.

### CAPACITÉS ACCRUES

Chacune des palettes peut accueillir jusqu'à 3 000 kg de tôles brutes, pour un cycle de production prolongé et ininterrompu.

Par ailleurs, le nombre et le type de palettes peut être adapté en fonction de chaque besoin client.

Les magasins AS LUL sont également disponibles en version deux tours pour accroître encore plus les capacités de production de la machine.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		AS LUL-3015	AS LUL-3015 Twin
Machines compatibles		REGIUS-AJ / VENTIS-AJ / ENSIS-AJ	REGIUS-AJ / VENTIS-AJ / ENSIS-AJ
Nombre total de palettes (y compris les palettes dédiées à la coupe)	pcs	8	17
Palettes de coupe standard <sup>1)</sup> Poids de tôle maxi	pcs kg kg	2 710 (mode automatique) 920 (mode navette)	
Palettes pour tôles brutes <sup>2)</sup> Poids de tôle maxi Hauteur d'empilage maxi	pcs kg mm	2 / 3 3000 150	9 3000 150
Palettes de déchargement <sup>2)</sup> Poids de tôle maxi Hauteur d'empilage maxi	pcs kg mm	4 / 3 3000 220	6 3000 220
Dimensions des tôles max. min.	mm	3050 x 1525 2000 x 1000 (mode automatique)	
Dimensions mini de pièces pour découpe sans micro-jonctions	mm	225 x 180	
Épaisseur de tôle <sup>3)</sup>	mm	0.8 – 20.0 (mode automatique) 0.8 – 25.0 (mode navette) (se reporter aux caractéristiques de la machine)	
Temps type nécessaire pour le remplacement d'une tôle <sup>4)</sup>	min, s	~3 ~3,10 (ENSIS-AJ)	
Hauteur totale	m	5.4	
Position de la station d'entrée/sortie avec table à picots		Interne	Externe, côté gauche ou droit
2ème station de sortie <sup>1)</sup> 2ème station de sortie + TK-3015 EU <sup>1)</sup>		Option	

1) Une troisième palette dédiée à la coupe est incluse avec une 2ème station de sortie. 2) Quantité totale maxi de palettes. 3) Si le poids limite n'est pas dépassé. 4) Temps de découpe mini pour une production continue.

Un équipement de protection individuel approprié doit être utilisé par l'opérateur.

#### AMADA SA

Paris Nord II  
96, avenue de la Pyramide  
93290 Tremblay en France  
Tél : +33 (0)1 49 90 30 00  
Fax : +33 (0)149 90 31 99  
www.amada.fr

#### AMADA SA BELGIQUE

Doenaertstraat 15  
B8500 COURTRAI  
Belgique  
Tel: +32 (0) 56 35 21 33  
Fax: +32 (0) 56 37 00 39  
www.amada.be

#### AMADA SWISS GmbH

Dättlikonerstrasse 5  
8422 Pfungen  
Suisse  
Tel: +41 (0) 52 304 00 34  
Fax: +41 (0) 52 304 00 39  
www.amada.ch

