



SOLUTION

AS LUL 3015

MAGAZZINO AUTOMATICO CON FUNZIONI
DI CARICO E SCARICO



AS LUL 3015

MAGAZZINO AUTOMATICO CON FUNZIONI DI CARICO E SCARICO

REGIUS | VENTIS | ENSIS

COMPATTO ED ERGONOMICO

AS LUL si occupa di caricare e scaricare automaticamente le lamiere dai laser AMADA e immagazzina sia le materie prime che le lamiere lavorate.

La torre è caratterizzata da un design molto compatto e l'installazione completa con il laser occupa davvero poco spazio a terra.

Le ventose consentono il caricamento di diversi tipi di materiali tra cui acciaio, alluminio, ecc.

CAPACITÀ ESTESE

Una capacità di carico di materie prime di 3.000 kg su ciascun bancale del materiale permette lunghi cicli di produzione ininterrotti.

La configurazione dei diversi tipi di bancale può essere adattata secondo le esigenze dei clienti.

La macchina è disponibile anche nella versione a doppia torre per aumentare la capacità di produzione.

SPECIFICHE TECNICHE

		AS LUL-3015	AS LUL-3015 Twin
Per i modelli AMADA		REGIUS-AJ / VENTIS-AJ / ENSIS-AJ	REGIUS-AJ / VENTIS-AJ / ENSIS-AJ
Numero di pallet totale (compresi i pallet di taglio)	pezzi	8	17
Pallet di taglio normali ¹⁾ Peso massimo del foglio di lamiera	pezzi kg kg	2 710 (modalità automatica) 920 (modalità navetta)	
Pallet materie prime ²⁾ peso massimo del foglio di lamiera Altezza di impilaggio massima	pezzi kg mm	2 / 3 3000 150	9 3000 150
Pallet di scarico ²⁾ Peso massimo del foglio di lamiera Altezza di impilaggio massima	pcs kg mm	4 / 3 3000 220	6 3000 220
Dimensioni materiale max. min.	mm	3050 x 1525 2000 x 1000 (modalità automatica)	
Dimensioni minime dei pezzi tagliabili senza microgiunzione	mm	225 x 180	
Spessore della lamiera ³⁾	mm	0.8 – 20.0 (modalità automatica) 0.8 – 25.0 (modalità navetta) (fare riferimento alla specifica laser)	
Tempo ciclo ⁴⁾	min, s	~3 ~3,10 (ENSIS-AJ)	
Altezza max. totale della torre	m	5.4	
Stazione di input/output con con pin-table		Interno	Esterno, lato destro o sinistro
2° stazione di output ¹⁾ 2° stazione di output + TK-3015 EU ¹⁾		Opzione	

1) Il terzo pallet di taglio è incluso con la seconda stazione di uscita. 2) La quantità totale di pallet non può essere superata. 3) Se non viene superato il limite di peso massimo. 4) Tempo di taglio minimo per la produzione continua.

Durante l'uso del prodotto, adoperare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

AMADA ITALIA S.r.l.

Via Amada I., 1/3
29010 Pontenure
(Piacenza)
Italia
Tel: +39 (0)523-872111
Fax: +39 (0)523-872101
www.amada.it

